



## Бумага офсетная марки «П» («Пухлая»)

производство Краснокамской бумажной фабрики Гознака

### Характеристики

Среднезольная бумага, с машинной отделкой и поверхностной проклейкой, с измененной структурой бумажного слоя (пухлая), белая (с применением оптических отбеливающих веществ либо без них).

### Применение

«Пухлая» бумага отличается от традиционной бумаги для офсетной печати меньшим объёмным весом квадратного метра. Покупая тонну «пухлой» бумаги, вы бесплатно получаете для своего издания десятки квадратных метров высококачественной бумаги. Такая бумага имеет большую непрозрачность, позволяет получить более толстую книгу при меньшем количестве листов.

### Технические характеристики СТО ГОЗНАК 9469005.09.03.0001-2010

Граммаж (г/м <sup>2</sup> )	45÷70 ± 2 75÷95 ± 3 100÷150 ± 4 155÷210 ± 5 215÷240 ± 6
Плотность, не менее (г/см <sup>3</sup> )	0,70
Разрывная длина в среднем по двум направлениям (м, не менее)	2300
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (КОББ 30) (г/м <sup>2</sup> , не более): 45÷150 г/м <sup>2</sup> 155÷240 г/м <sup>2</sup>	35 45
Белизна по СIE, %, с УФО (по верхней стороне бумаги), не менее: - для бумаги с ООВ - для бумаги без ООВ	128 70
Влажность (%)	5,0 ± 1,0
Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию по Дениссону, ед., не менее:	10,0