



Alaska Plus

производство International Paper

Характеристики

Alaska Plus – обновленный целлюлозный упаковочный картон с добавлением химикотермомеханической древесной массы, двухслойное мелование лицевой стороны, обратная сторона цвета «манила». За счет совершенствования процесса производства картона, изготовителю удалось снизить вес картона, при этом повысить его жесткость и пухлость.

Применение

Рекомендуется для изготовления высококачественной полноцветной упаковки для пищевых продуктов, одежды, продукции хозяйственно-бытового назначения, косметики и лекарственных средств.

Технические характеристики

	Допуски										
Граммаж (г/м²)	+/-4%	190	205	220	235	245	255	270	280	305	330
Толщина (мкм)	+/-4% макс. 20 мкм	320	350	385	425	450	470	500	520	570	620
Жесткость Taber (15°) продольное направление MD (мНм)		7,7	10,1	12,5	16,0	18,1	20,5	24,3	27,0	35,0	44,9
Жесткость Taber (15°) поперечное направление CD (мНм)	+/-15%	3,9	5,1	6,2	7,7	8,5	10,2	11,6	13,1	16,1	19,8
Яркость, лицевая сторона (%)	+/-1.0	91									
Яркость, обратная сторона (%)		>70									
Глянец (%)		>40									
Шероховатость (мкм)		<1,3									
Скотт Бонд (Дж/м²)		>100									
Впитываемость поверхности (г/м²)		<55									
Впитываемость оборота (г/м²)		<70									
Влажность (%)	+/-1.0	7,8	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,2	8,2	8,4	8,4