Metsä Board Pro FSB Cup 1PE

Старое наименование: Carta Dedica Fine 1PE

производство MetsäBoard

Характеристики

Metsä Board Pro FSB Cup 1PE – односторонне мелованный картон с жесткой проклейкой слоев без добавления оптических отбеливателей предназначен для сегмента общественного питания. Полиэтиленовое покрытие нанесено с одной стороны (1PE).

Применение

Metsä Board Pro FSB Cup 1PE применяется для изготовления стаканов для холодных напитков, бумажных «вёдер», подносов и др. Рекомендуемые способы печати: офсетная печать, флексографическая печать, глубокая печать. Отлично переносит послепечатную обработку.

Технические характеристики

Характеристики картона с PE									
Граммаж, г/м^2	220	235	250	270	280	295	320	345	380
Толщина, мкм	275	295	330	355	380	400	440	480	530
PE, оборотная сторона, г/м^2	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Характеристики картона-основы									
Граммаж, г/м^2	205	220	235	255	265	280	305	330	365
Толщина, мкм	265	285	320	345	370	390	430	470	520
Жесткость на изгиб (CD),Табер 15°, мН	2,7	3,5	4,6	5,6	6,4	7,5	9,8	11,9	15,0
Жесткость на изгиб (MD),Табер 15°, мН	7,4	8,7	11,1	14,0	16,3	18,2	23,2	27,8	33,3
Влажность, %	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0
Гладкость лицевой стороны, PPS 10	<1,4	<1,4	<1,4	<1,4	<1,4	<1,4	<1,4	<1,4	<1,4
Белизна лицевой стороны, %	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Впитываемость, лицевая сторона, Кобб 3 мин, г/м^2	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40
Впитываемость, оборотная сторона, Кобб 3 мин, г/м^2	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50
Тест Робинсона, 12 мес.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1