

ALLYKING CREAM GC2

МЕЛОВАННЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ КАРТОН С КРЕМОВЫМ ОБОРОТОМ



Описание

ALLYKING CREAM GC2 - целлюлозный упаковочный картон с двухслойным мелованием лицевой стороны и немелованной оборотной стороной цвета Манила. Картон теплого белого цвета, лицевая сторона сатиновая, полуматовая, оборотная сторона матовая, цвета манильской пеньки. Высокая яркость обеспечивает превосходную цветопередачу, а пухлость позволяет использовать более высокие плотности по сравнению с конкурентами.

Картон **ALLYKING CREAM GC2** предназначен для изготовления красочной упаковки пищевых продуктов, фармацевтики, бытовой химии, косметики, подарочной упаковки и даже сигаретной пачки. Картон универсален и может использоваться для изготовления упаковки премиум и среднего сегментов.

Благодаря высокой пухлости, жесткости и особой рецептуре мелового слоя, картон отлично показывает себя при послепечатной обработке, включая конгрев, тиснение, ламинацию, вырубку, биговку, кашировку, фальцевание и др.

Поставляется в листах и рулонах стандартных, а так же нестандартных форматов.

Характеристики

Параметр (ед.изм.)	Допуск	Значение								Методика
		200	215	235	250	270	295	325	350	
Граммаж (г/м ²)	±3%	200	215	235	250	270	295	325	350	ISO 536
Толщина (мкм)	±15	330	355	390	425	465	515	565	615	ISO 534
Жесткость по Таберу МН (мН)	≤	8,2	9,5	12,7	15,8	20,9	29,3	32,3	40,0	ISO 2493
Жесткость по Таберу ПН (мН)		4,0	5,3	7,1	8,4	10,8	15,2	17,8	24,6	
Влажность (%)	±1.0	6,5								ISO 287
Шероховатость ПС (мкм)	≤	1,7								ISO 8791-4
Белизна ПС (%)	±2.0	82,0								ISO 2470-2
Глянец Хантер 75° ПС (%)	≥	40,0								ISO 8254-1
Энергия связей Бонд (Дж/м ²)	≥	130								TAPPI 569
Впитываемость по Кобб60 ПС (г/м ²)	≤	60.0								ISO 535

* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции.

- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.

- [С подробным описанием и фото продукта вы можете ознакомиться здесь.](#)

ООО «Петробумага»

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская, 6
 Телефон: +7 (812) 327 82 81/ Email: info@petrobumaga.ru
 Web: petrobumaga.ru